

HP LaserJet Enterprise P3015dn (CE528A#B19)

HP LaserJet Enterprise P3015dn - Impresora - B/W - duplex - laser - A4 - 1200 ppp x 1200 ppp - hasta 40 ppm - capacidad: 600 hojas - USB, 1000Base-T



Esta impresora confiable, de alto rendimiento y con recursos de red es ideal para negocios que necesitan imprimir grandes volúmenes y documentos confidenciales en una variedad de tipos de medios.

Disfrute de una velocidad de impresión de hasta de 42 páginas por minuto (ppm) en tamaño carta y salida de la primera página en tan solo 7.5 segundos. La tecnología Instant-on ofrece un tiempo de calentamiento hasta un 50% menor desde el modo de bajo consumo de energía y hasta un 50% de ahorro energético en comparación con productos láser competitivos. Procese y comparta con rapidez archivos complejos.

La impresora incluye un acoplamiento de integración de hardware (HIP) incorporado para que pueda conectar y contener dispositivos de autenticación y tarjetas de seguridad de banda magnética de HP o de otros socios. Asegure sus datos usando IPsec con el asistente de codificación acelerada, junto

con el soporte para protocolos IPv4 e IPv6. Recupere los trabajos de impresión confidenciales con la introducción de su PIN en el teclado de 10 números. Sus avanzados recursos de seguridad protegen los datos sensibles de su impresora HP sin afectar el rendimiento del dispositivo.

Amplíe las capacidades de su impresora para responder a las necesidades de su negocio con una ranura EIO libre y dos puertos internos adicionales. Mejore la productividad con una capacidad máxima de entrada de hasta 1,600 hojas. Imprima fácilmente en diferentes tipos y tamaños de medios, incluso etiquetas, sobres, transparencias y papel para tarjetas, con bandejas de papel ajustables. La impresora admite tamaño carta y oficio en todas las bandejas.

Argumentos de Venta

Obtenga una velocidad de impresión de hasta 42 ppm y una rápida salida de la primera página

Procese rápidamente archivos complejos

Asegure la confidencialidad y los datos críticos del negocio

Asegúrese de que sólo el personal autorizado tenga acceso introduciendo un PIN privado en el teclado de 10 teclas

Cuente con la fácil operación de la impresora con recursos como la impresión móvil con conexión USB

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Rendimiento y durabilidad de HP

Disfrute de una velocidad de impresión de hasta de 42 páginas por minuto (ppm) en tamaño carta y salida de la primera página en tan solo 7.5 segundos. La tecnología Instant-on ofrece un tiempo de calentamiento hasta un 50% menor desde el modo de bajo consumo de energía y hasta un 50% de ahorro energético en comparación con productos láser competitivos. Procese y comparta con rapidez archivos complejos.

Avanzados recursos de seguridad

La impresora incluye un acoplamiento de integración de hardware (HIP) incorporado para que pueda conectar y contener dispositivos de autenticación y tarjetas de seguridad de banda magnética de HP o de otros socios. Asegure sus datos usando IPsec con el asistente de codificación acelerada, junto con el soporte para protocolos IPv4 e IPv6. Recupere los trabajos de impresión confidenciales con la introducción de su PIN en el teclado de 10 números. Sus avanzados recursos de seguridad protegen los datos sensibles de su impresora HP sin afectar el rendimiento del dispositivo.

Flexibilidad para expansión

Amplíe las capacidades de su impresora para responder a las necesidades de su negocio con una ranura EIO libre y dos puertos internos adicionales. Mejore la productividad con una capacidad máxima de entrada de hasta 1,600 hojas. Imprima fácilmente en diferentes tipos y tamaños de medios, incluso etiquetas, sobres, transparencias y papel para tarjetas, con bandejas de papel ajustables. La impresora admite tamaño carta y oficio en todas las bandejas.

Ficha Técnica Resumida

| | |
|--|--|
| Descripción del producto | HP LaserJet Enterprise P3015dn - impresora - B/W - laser |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44.8 cm x 41.2 cm x 31.6 cm |
| Peso | 15.9 kg |
| Tamaño máx. soporte (estándar) | A4 |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 40 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Impresión de salida duplex | Duplex |
| Interfaz | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Procesador | 540 MHz |

| | |
|------------------------------|---|
| RAM instalada (máx.) | 128 MB (640 MB) - DDR2 SDRAM - SO DIMM 144-PIN |
| Simulación idioma | PCL 5E,PostScript 3,PCL 6 |
| Tipo de soporte | Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,tarjetas |
| Capacidad total del material | 600 hojas |
| Ciclo de servicio mensual | 100000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 1500 - 5000 páginas |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet - integrado |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP Home Edition,Microsoft Windows XP Professional,Microsoft Windows Server 2003,Microsoft Windows 2000 SP4,Apple MacOS X 10.4 ó posterior,Microsoft Windows Vista,Microsoft Windows Vista (versiones 64 bits),Microsoft Windows Server 2008 |
| Certificado Microsoft | Funciona con Windows Vista |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía |

Ficha Técnica Completa

General

| | |
|-------------------|---|
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Anchura | 44.8 cm |
| Profundidad | 41.2 cm |
| Altura | 31.6 cm |
| Peso | 15.9 kg |

Impresora

| | |
|---|---|
| Velocidad de impresión | Hasta 40 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) |
| Dispositivos incorporados | Indicador LED de estado,Hub USB |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | USB,Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Impresión de salida duplex | Duplex |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 7.5 segundos |
| Simulación idioma | PCL 5E,PostScript 3,PCL 6 |

Procesador

| | |
|------------|---------|
| Procesador | 540 MHz |
|------------|---------|

Memoria RAM

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| RAM instalada (máx.) | 128 MB / 640 MB (máx.) |
| Tecnología / Factor de forma | DDR2 SDRAM - SO DIMM 144-PIN |

Tratamiento soporte

| | |
|--|---|
| Tipo de soporte | Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,tarjetas |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 mm |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 199 g/m2 |
| Capacidad total del material | 600 hojas |
| Capacidad máxima para soportes | 1600 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 250 hojas |

Ciclo de funcionamiento

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ciclo de servicio mensual | 100000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 1500 - 5000 páginas |

Conexión de redes

Conexión de redes Servidor de impresión - integrado

Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Expansión / Conectividad

Ranura(s) de expansión 1 (total) / 1 (libre) x memoria - SO DIMM 144-PIN
1 EIO

Conexiones 1 x Hi-Speed USB

Diverso

Funciona con Windows Vista Las aplicaciones y dispositivos con el logotipo "Funciona con Windows Vista" se han probado para garantizar su compatibilidad básica con un PC.

Alimentación

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna

Consumo eléctrico en funcionamiento 780 vatios

Software / Requisitos del sistema

Sistema operativo requerido Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 SP4, Apple MacOS X 10.4 ó posterior, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (versiones 64 bits), Microsoft Windows Server 2008

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR Sí

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento 1 año de garantía

Detalles de Servicio y Mantenimiento Garantía limitada - 1 año

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento 15 °C

Temperatura máxima de funcionamiento 32.5 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento 10 - 80%

Emisión de sonido (inactiva) 54 dBA