

Samsung ML-2160 (ML-2160/SEE)

Samsung ML-2160 - Impresora - monocromo - a dos caras - laser - Legal, A4 - 1.200 ppp - hasta 20 ppm - USB



## Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Samsung ML-2160 - impresora - monocromo - laser
Tipo de impresora	Impresora personal - laser - monocromo
Peso	4 kg
Tamaño máx. soporte (estándar)	Legal,A4
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	216 mm x 356 mm
Velocidad de impresión	Hasta 20 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) Hasta 21 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Resolución máxima (B/N)	1.200 ppp
Duplexador automático	Sí
Interfaz	USB
Procesador	Samsung 300 MHz
RAM instalada (máx.)	8 MB
Simulación idioma	SPL (Samsung Printer Language)
Tipo de soporte	Sobres,etiquetas,papel normal,tarjetas,papel bond,papel reciclado,papel grueso,papel fino
Manejo de soportes	Bandeja de entrada de 150 hojas
Ciclo mensual de servicio (máx.)	10000 páginas
Requisitos del sistema	Linux,Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows XP,Microsoft Windows Server 2003,openSUSE 11.0,Microsoft Windows 7,openSUSE 11.1,Red Hat Enterprise Linux WS 4,Microsoft Windows Vista,Red Hat Fedora Core 9,Red Hat Fedora Core 10,Ubuntu 8.10,Ubuntu 9.04,Ubuntu 6.06,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SuSE Linux 10.1,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,Red Hat Fedora Core 5,Red Hat Enterprise Linux WS 5,Microsoft Windows Server 2008,Red Hat Fedora Core 6,openSUSE 10.2,openSUSE 10.3,Red Hat Fedora Core 7,Debian Linux 4.0,Mandriva Linux 2007,Red Hat Fedora Core 8,Ubuntu 6.10,Ubuntu 8.04,Ubuntu 9.10,Red Hat Fedora Core 11,openSUSE 11.2,Red Hat Fedora Core 12,Ubuntu 7.10,Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition,Ubuntu 7.04,Mandriva Linux 2009.1,Apple MacOS X 10.4 - 10.7,Mandriva Linux 2008,Mandriva Linux 2009,Mandriva Linux 2010,Red Hat Fedora Core 13,Ubuntu 10.4
Certificado Microsoft	Compatible with Windows 7
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	33.1 cm x 21.5 cm x 17.8 cm

## Ficha Técnica Completa

General	
Tipo de impresora	Impresora personal - laser - monocromo
Color incluido	Gris
Impresora	
Velocidad de impresión	Hasta 20 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) Hasta 21 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Dispositivos incorporados	Indicador LED de estado
Tecnología de conectividad	Cableado
Interfaz	USB
Resolución máxima (B/N)	1.200 ppp

Duplexador automático	Sí
Simulación idioma	SPL (Samsung Printer Language)
Manejo de soportes	Bandeja de entrada de 150 hojas
<b>Procesador</b>	
Procesador	Samsung 300 MHz
<b>Memoria RAM</b>	
RAM instalada (máx.)	8 MB
<b>Tratamiento soporte</b>	
Tipo de soporte	Sobres,etiquetas,papel normal,tarjetas,papel bond,papel reciclado,papel grueso,papel fino
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	216 mm x 356 mm
Tamaño soporte	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),Folio (216 x 330 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Oficio (216 x 343 mm)
Tamaño sobres	International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacidad de las bandejas de salida	100 hojas
<b>Ciclo de funcionamiento</b>	
Ciclo mensual de servicio (máx.)	10000 páginas
<b>Expansión / Conectividad</b>	
Conexiones	1 x USB 2.0 - 4 PIN USB tipo B
<b>Diverso</b>	
Consumibles incluidos	1 x cartucho de tóner ( negro ) - hasta 700 páginas
Compatible with Windows 7	Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.
Funciones de Windows 7 compatibles	Formación de imágenes en alta definición de Windows
Cumplimiento de normas	ISO/IEC 19752
<b>Alimentación</b>	
Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Consumo eléctrico en funcionamiento	310 vatios
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo	30 vatios
<b>Software / Requisitos del sistema</b>	
Software incluido	Controladores y utilidades
Sistema operativo requerido	Linux,Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows XP,Microsoft Windows Server 2003,openSUSE 11.0,Microsoft Windows 7,openSUSE 11.1,Red Hat Enterprise Linux WS 4,Microsoft Windows Vista,Red Hat Fedora Core 9,Red Hat Fedora Core 10,Ubuntu 8.10,Ubuntu 9.04,Ubuntu 6.06,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SuSE Linux 10.1,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,Red Hat Fedora Core 5,Red Hat Enterprise Linux WS 5,Microsoft Windows Server 2008,Red Hat Fedora Core 6,openSUSE 10.2,openSUSE 10.3,Red Hat Fedora Core 7,Debian Linux 4.0,Mandriva Linux 2007,Red Hat Fedora Core 8,Ubuntu 6.10,Ubuntu 8.04,Ubuntu 9.10,Red Hat Fedora Core 11,openSUSE 11.2,Red Hat Fedora Core 12,Ubuntu 7.10,Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition,Ubuntu 7.04,Mandriva Linux 2009.1,Apple MacOS X 10.4 - 10.7,Mandriva Linux 2008,Mandriva Linux 2009,Mandriva Linux 2010,Red Hat Fedora Core 13,Ubuntu 10.4
<b>Parámetros de entorno</b>	
Emisión de sonido (inactiva)	26 dBA
Emisión de sonido (operativa)	50 dBA
<b>Dimensiones y peso</b>	
Anchura	33.1 cm
Profundidad	21.5 cm
Altura	17.8 cm